

# Shell Helix Ultra AV 0W-30

## Helsyntetisk motorolja för personbilar



Shell Helix Ultra AV 0W-30 är en helsyntetisk motorolja framtagen för nästan samtliga VW, Audi, Skoda och SEAT bensinmotorer och dieselmotorer utan dieselpartikelfilter.

Oljan är godkänd av dessa tillverkare för både normala och förlängda serviceintervall.

Shell Helix Ultra AV innehåller Shells aktivt rengörande teknologi för att maximera motorns prestanda genom hela serviceintervallet.

### Användningsområde

- Godkänd av VW koncernen för deras specifikationer 503.00/506.00/506.01. Även godkänd för Skoda Superb utrustad med motorn 2.0L TDI 103kw.
- Möter eller överträffar prestandan hos andra Longlife 2 oljor.
- Alla bilar som tillåter bränsleeffektiva oljor vilka möter ACEA A5/B5.

### Beskrivning

- **Längre bytesintervaller för VW-koncernens bilar.**  
Genom den noggrant balanserade formuleringen så möter den 'Longlife 2' kraven för längre oljebytesintervall enligt det WIV-System som finns installerat i nyare bilar från VW-koncernen. Bytesintervallen är upp till 30.000 km för bensinmotorer och upp till 50.000 km för dieselmotorer. (WIV-Systemet måste följas)
- **Bränsleekonomi**  
Den speciella viskositeten 0W-30, tillsammans med tillsatserna tillåter en bränslebesparing enligt VW 503.00, 506.00 & 506.01, ACEA A5/B5 specifikationerna. Därigenom kan en reducerad miljöpåverkan (lägre utsläpp) och en lägre driftskostnad (lägre bränsleförbrukning) uppnås.
- **Skyddar motorn**  
Produkten har testats hos VW. Resultatet visar att viskositeten bibehålles och förblir inom tillåtna gränser under hela bytesintervallet samt förhindrar att oljan påverkas fysiskt eller kemiskt samtidigt som slitagebildningen hålls kontrollerad.

### Specifikationer

Shell Helix Ultra AV 0W-30 överträffar följande specifikationer:  
SAE J 300 0W-30,  
ACEA A5/B5 - 02  
ACEA A1/B1 - 98  
VW 503.00, 506.00, 506.01

### Typiska data

| Shell Helix Ultra AV                                                        | 0W-30        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Kinematisk Viskositet</b><br>vid 40°C, cSt<br>100°C, cSt<br>(ASTM D 445) | 67.9<br>11.8 |
| <b>Viskositetsindex</b><br>(ISO 2909)                                       | 170          |
| <b>Densitet @ 15°C, kg/m<sup>3</sup></b> (ASTM D 4052)                      | 848          |
| <b>Lägst flytpunkt, °C</b><br>(ISO 3016)                                    | -45          |

Dessa egenskaper är typiska för den aktuella produktionen. Produktionen i framtiden kommer att överensstämma med Shells specifikation, men variationer i egenskaperna kan förekomma.

### Råd

För råd rörande tillämpningar som inte tas upp i detta blad kan du vända dig till din Shell-representant.

### Hälsa, säkerhet och miljö

Säkerhetsdatablad finns på [www.shell.se](http://www.shell.se), detta kan även erhållas från din Shell-representant.

### Värna miljön

Använd olja skall behandlas som farligt avfall. Häll inte oljan i avlopp, jord eller vatten.