

Shell Helix Diesel Ultra AF-L 5W-30

Ger maximal prestanda genom hela oljebytesintervallet

Helix Diesel Ultra AF-L 5W-30 är en helsyntetisk motorolja som är speciellt utvecklad för att möta de krav som Ford och Mazda ställer på motoroljan till persondieslar med partikelfilter.

Den innehåller speciella aktiva tillsatsmedel som hela tiden håller motorn ren och binder farligt smuts och avlagringar.

Användningsområde

- **Lämplig för Ford och Mazda persondieslar som kräver en olja som möter specifikationen ACEA C1**

Egenskaper och fördelar

- **Skydd av avgasbehandlingssystem**
"Low SAPS" formuleringen säkrar för lång livslängd på partikelfilter och 3-vägs katalysator.
- **Shells unika teknologi för maximal motorrengöring**
Ger bästa motorskyddet, oljan hindrar sot att byggas upp på motorns ytor.
- **Långvarig oxidationsstabilitet**
Visar vid test 37 % bättre skydd jämfört med andra ledande helsyntetiska motoroljor.
- **Hög skjuvningsstabilitet**
Behåller viskositetsklassen genom hela oljebytesintervallet.
- **Skonar miljön**
Speciellt formulerad för att minska avgas-emissioner.

- **Speciellt valda syntetiska basoljor**
Ger låg avdunstning och därmed lägre oljeförbrukning, färre "Top-up" påfyllningar.
- **Minimerar vibration och motorljud**
Mjukare, tystare körning

Specifikationer och godkännanden

ACEA C1

Råd

För råd rörande tillämpningar som inte tas upp i detta blad kan du vända dig till din Shell-representant.

Hälsa, säkerhet och miljö

Säkerhetsdatablad finns på www.shell.se, detta kan även erhållas från din Shell-representant.

Värna miljön

Använd olja skall behandlas som farligt avfall. Häll inte oljan i avlopp, mark eller vatten.

Typiska data

Helix Diesel Ultra AF-L		5W-30
SAE Viskositetsklass		5W-30
Kinematisk viskositet	IP 71	
vid 40 °C mm ² /s		
vid 100 °C mm ² /s		10.3
Flampunkt °C	IP 34	215
Densitet vid 15 °C kg/m ³	IP 365	0.86
Lägst flytpunkt °C	IP 15	-39
HTHS Viscosity vid 150 °C mPaS		3.0

Dessa egenskaper är typiska för den aktuella produktionen. Produktionen i framtiden kommer att överensstämma med Shells specifikation, men variationer i egenskaperna kan förekomma.