

Shell Advance VSX 4

Syntetbaserad 4-takts motorolja för motorcyklar



Advance VSX 4 är en syntetbaserad olja speciellt utvecklad för 4-taktsmotorcyklar. Den ger ett utmärkt motorskydd, kopplingsprestanda och växellådsfunktion.

Produkten överträffar motorcykeltillverkarnas krav.

Applikationer

- **Luft och vattenkylda högprestanda 4-takts - motorcykelmotorer, inklusive sådana med växellådor och våta kopplingar som smörjs med motorolja. Även vissa växellådor på tvåtaktsmotorer och scooters.**

Beskrivning

- **Utmärkt skydd**
Utmärkt skydd under alla körförhållanden genom en balanserad formulering av basoljor och tillsatsmedel som är speciellt framtagna för motorcykelmotorer. Detta ger en bättre livslängd på komponenterna med bibehållen prestanda.
- **Suveränt smidig kopplings och växlingsfunktion.**
Problemfri, smidig växlingsfunktion som uppskattas av den kräsne motorcyklisten.
- **Låg oljeförbrukning.**
Den balanserade formuleringen och utvalda basoljorna förhindrar förångning vilket reducerar oljeförbrukningen.

- **Oavsett väder och årstid.**
Formuleringen ger möjlighet att använda samma produkt året runt och under alla väderförhållanden.

Specifikationer och Godkännanden

Produkten överträffar följande internationella specifikationer:

SAE J 300 10W-40, 15W-50

API SG,

JASO MA.

Advance VSX 4 överträffar kraven från samtliga Japanska och Europeiska motorcykeltillverkare.

Hälsa, säkerhet och miljö

Säkerhetsdatablad finns på www.shell.se, detta kan även erhållas från din Shell-representant.

Värna miljön

Använd olja skall behandlad som farligt avfall. Häll inte oljan i avlopp, mark eller vatten.

Typiska data

Advance VSX 4			10W - 40	15W - 50
SAE Viskositet			10W - 40	15W - 50
Kinematisk Viskositet		ASTM D 445		
	@ 40°C	mm ² /s	94,2	142,2
	@ 100°C	mm ² /s	14,46	19,5
Viskositetsindex		ISO 2909	159	157
Densitet '@ 15°C		kg/m ³ ASTM D 4052	871	870
Flampunkt COC		°C ISO 2592	228	218
Lägsta flytttemperatur		°C ISO 3016	-33	-27

Dessa egenskaper är typiska för den aktuella produktionen. Produktionen i framtiden kommer att överensstämma med Shells specifikation, men variationer i egenskaperna kan förekomma.