

Shell Helix Ultra AS 0W-30

Det ultimata skyddet vid avancerad motorteknik



Shell Helix Ultra AS 0W-30 är en helsyntetisk motorolja av premium kvalitet. Den är formulerad med speciella rengörande tillsatsmedel som hela tiden rengör motorn maximalt och binder farlig smuts och avlagringar.

Helix Ultra AS 0W-30 är utvecklad för att ge det ultimata skyddet i de senaste avancerade motorerna och är godkänd av ledande motortillverkare som General Motors och Saab för förlängda bytesintervall. Oljan lämpar sig också för FIAT bensinmotorer samt VOLVO bensin och dieselmotorer som kräver förlängda serviceintervall.

Användningsområde.

- **Godkänd av General Motors och SAAB bensinmotorer där LL-A025 krävs samt för SAABs turboladdade bensinmotorer. Oljan möter FIAT specifikation 9.5553-G1 och Volvo motorer som kräver ACEA A5/B5.**

Beskrivning

- **Det ultimata skyddet förlänger motorns livslängd**
Helix Ultra AS 0W-30 skyddar under alla körförhållanden, både i stadstrafik med många start/stopp och i motorvägstrafik med höga hastigheter. Jämfört med en konventionell olja förlänger den motorns livslängd.
- **Ger bättre kallstartsegenskaper och bränsleekonomi**
Oljans låga viskositet och balanserade formulering bidrar till både snabbt oljeflöde vid kallstart och bättre bränsleekonomi.
- **Shells aktivt rengörande egenskaper**
Fem gånger mer effektiv när det gäller att ta bort smuts än en mineralolja.
- **Ger excellent skydd av katalysatorer och turbo/flerventils bilar.**
Överträffar standards

• Låg oljeförbrukning

Användningen av utvalda syntetiska basoljor ger låg avdunstning och lägre oljeförbrukning, vilket reducerar behovet att "toppa upp"..

Specifikationer och godkännanden

Helix Ultra AS 0W-30 överträffar kraven som alla större personbilstillverkare ställer och möter följande specifikationer:

API	SL/CF
ACEA	A5/B5 (A1/B1)
GM	LL-A-025 motsvarande Opel B-040-2095
SAAB	Turbo (godkänd)
FIAT	9.55535 G1 (möter)

Hälsa, säkerhet och miljö

Säkerhetsblad finns på www.shell.se, detta kan även erhållas från din Shell-representant.

Värna om miljön

Använd olja skall behandlas som farligt avfall. Häll inte oljan i avlopp, mark eller vatten.

Råd

För råd rörande tillämpningar som inte tas upp i detta blad kan du vända dig till din Shell-representant.

Typiska data

Helix Ultra AS		0W-30
SAE Viskositetsklass		0W-30
Kinematisk viskositet	ASTM D 445	
vid 40°C mm ² /s		53,4
vid 100°C mm ² /s		9,9
Viskositetsindex	ISO 2909	173
Densitet vid 15°C kg/m ³	ASTM D 4052	847,9
Flampunkt COC °C	ISO 2592	228
Lägst flytpunkt °C	ISO 3016	-51

Dessa egenskaper är typiska för den aktuella produktionen. Produktionen i framtiden kommer att överensstämma med Shells specifikation, men variationer i egenskaperna kan förekomma.