

Shell Helix HX5 10W-40

Kvalitetsolja för motorer i personbilar



Shell Helix HX5 är en kvalitetsolja baserad på mineralbasoljor med högt viskositetsindex och speciellt utvalda tillsatser. Oljan är tillverkad för att klara kalla förhållanden för både bensin- och dieselmotorer i personbilar.

Användningsområde

- **Bensinmotorer**
För sug- och turboladdade motorer i personbilar
- **Dieselmotorer**
För sug- och turboladdade motorer i personbilar

Beskrivning

- **Utmärkt skydd**
Shell Helix HX5 erbjuder ett utmärkt skydd året runt
- **Förhindrar oxidation**
Lång livslängd
- **Håller motorn ren och fri från förbränningsrester**
För maximal prestanda och livslängd
- **Utmärkt viskositetskontroll**
Högt viskositetsindex säkerställer viskositeten under alla körförhållanden.

Specifikationer

Shell Helix HX5 möter följande specifikationer:

SAE	10W-40
ACEA	A2/B2
API	SL/CF

Råd

För råd rörande tillämpningar som inte tas upp i detta blad kan du vända dig till din Shell-representant.

Hälsa, säkerhet och miljö

Varuinformationsblad finns på www.shell.se, detta kan även erhållas från din Shell-representant.

Värna miljön

Använd olja skall behandlas som farligt avfall. Håll inte oljan i avlopp, mark eller vatten.

Typiska data

Shell Helix HX5	10W-40
Kinematisk viskositet vid 40 °C cSt 100 °C cSt (IP 71)	94.8 14.3
Viskositetsindex (IP 226)	155
Densitet vid 15 °C kg/l (IP 365)	0.874
Flampunkt (PMCC) °C (IP 34)	210
Lägst flytpunkt °C (IP 15)	-33

Dessa egenskaper är typiska för den aktuella produktionen. Produktionen i framtiden kommer att överensstämma med Shells specifikation, men variationer i egenskaperna kan förekomma.