



Shell Helix HX7 10W-40

Syntetisk teknologi - hjelper til med å holde motoren ren og effektiv.

Shell Helix HX7 hjelper til med å holde motoren ren og effektiv gjennom å kontinuerlig hindre oppbygging av forurensninger og slam. Den er egnet for bruk i en rekke moderne kjøretøy utsatt for krevende driftsforhold.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Fordeler og egenskaper

▪ Syntetisk teknologi

Anvender en blanding av mineral og syntetiske baseoljer for å oppnå et høyere ytelsesnivå enn det som kan oppnås gjennom bruk av mineraloljer alene.

▪ Shells unike renseteknologi

Aktiv fjerning av skadelige avleiringer som begrenser ytelsen.

▪ Aktiv rensing

Hjelper til med å fjerne tidligere dannelser av slam.

▪ Utmerket slitasjebeskyttelse

Hjelper til med å forlenge levetiden på motoren ved å beskytte mot slitasje.

▪ Motstår nedbrytning

Reduserer oljens flyktighet og derved oljeforbruket. Behovet for etterfylling reduseres.

▪ Lavtemperatur egenskaper

Raskere oljeflyt for en raskere oppvarming av motor.

▪ Lav fordamping

Lavt oljeforbruk for mindre etterfylling.

▪ Ulike drivstoff

Kn anvendes i bensin, diesel og gass motorer. Også egnet for biodiesel og bensin/ethanol blandinger.

Basert på en krevende slam rensingstest.

Basert på motortest utført på uavhengig laboratorium.

Sammenlignet med Shell Helix mineraloljer.

Basert på Noack flyktighetstest og utstyrprodusentenes krav.

Hovedanvendelser

- Shell Helix HX7 hjelper til med å forlenge levetiden til moderne motorer som opereres under krevende forhold gjennom å beskytte mot slitasje. Shell Helix HX7 kan anvendes i bensin og dieselmotorer (uten partikkelfilter), samt gassmotorer. Er også egnet for bruk sammen med biodiesel og bensin/ethanol blandinger.

Spesifikasjoner, godkjenninger og anbefalinger

- API: SN/CF
- ACEA: A3/B3, A3/B4
- Jaso: SG+
- MB Approval: 229.3
- VW: 502.00/505.00
- Renault: RN 0700
- Fiat: 9.55535-G2 (møter kravene)
- For å finne riktig Shell Helix produkt til ditt kjøretøy eller utstyr, vennligst se Shell LubeMatch: <http://lubematch.Shell.com>
- Råd om bruk i applikasjoner som ikke er dekket her kan fåes hos Shell eller din Shell distributør eller gjennom technical helpdesk.

Typiske fysiske egenskaper

Properties			Method	Shell Helix HX7 10W-40
Kinematisk Viskositet	@100°C	cSt	Astm D445	14.08
Kinematisk Viskositet	@40°C	cSt	Astm D445	93.75
Viskositet Indeks			Astm D2270	154
MRV	@-30°C	cP	Astm D4684	17100
Tetthet	@15°C	kg/m ³	Astm D4052	854.2
Flammepunkt		°C	Astm D92	244
Flytepunkt		°C	Astm D97	-48

- Disse verdiene er typiske for nåværende produksjon. Mens fremtidig produksjon vil være i henhold til Shells spesifikasjoner, vil variasjoner i dataene kunne forekomme.

Helse, sikkerhet og miljø

Helse og sikkerhet

Shell Helix HX7 representerer ingen spesiell helse- eller sikkerhetsrisiko ved riktig bruk og når god personlig hygienestandard ivaretas.

Unngå hudkontakt. Bruk oljebestandige hansker Ved hudkontakt, vask snarest med såpe og vann.

For ytterligere informasjon, se produktets Helse-, Miljø- og Sikkerhetsdatablad på: <http://www.epc.shell.com/>

Beskytt miljøet

Brukt olje skal leveres til godkjent innsamler. Kast ikke olje i naturen, vann eller avløp.